

IFUWa Toyo トレーラー用車軸 バリエーション・スペック

標準車軸 Standard Axle

型番	輪距	最大軸耐荷重	車輪ビーム寸法	ハブ方式	ブレーキ寸法	ハブボルト		センサー	スラックアジャスタ	車軸重量
Axle type	tred (mm)	Max capacity (ton)	Axle beam size (mm)	Hub Type	brake size φ × width(mm)	Stad bolt	P.C.D/H	ABS or EBS sensor	slack adjuster	Axle Weight (kg)
FP2003GP01AA	1820	- 12.5	φ127 t=19	外ハブ dram inboad	φ 420×180	ISO 10×M22×1.5	335/281	有 / 無 with/without	Haldex	350
FP2003GP03AA					φ 420×200					380
FP2003GP02AA				内ハブ dram outboad	φ 420×220					405
FP2003GP01AA	1840	12.3		外ハブ dram inboad	φ 420×180					355
FP2003GP03AA					φ 420×200					385
FP2003GP02AA				内ハブ dram outboad	φ 420×220					410

オプション Option

型番	輪距	最大軸耐荷重	車輪ビーム寸法	ハブ方式	ブレーキ寸法	ハブボルト		センサー	スラックアジャスタ	車軸重量
Axle type	tred (mm)		Axle beam size (mm)	Hub Type	brake size φ × width(mm)	Stad bolt	P.C.D/H	ABS or EBS sensor	slack adjuster	Axle Weight (kg)
FP2003GP01AA				外ハブ	φ 420×180					330
FP2003GP03AA	1820		φ127 t=12	dram inboad	φ 420×200					360
FP2003GP02AA				内ハブ dram outboad	φ 420×220	ISO 10×M22×1.5	335/281	有/無with/without	Haldex	385
FP2003GP01AA		10.5		外ハブ	φ 420×180					335
FP2003GP03AA	1840		φ127 t=12	dram inboad	φ 420×200					365
FP2003GP02AA				内ハブ dram outboad	φ 420×220					390
FP2003GP01AA				外ハブ	φ 420×180					340
FP2003GP03AA	1820		φ127 t=15	dram inboad	φ 420×200					370
FP2003GP02AA		11.5		内ハブ dram outboad	φ 420×220	ISO 10×M22×1.5	335/281	有/無with/without	Haldex	395
FP2003GP01AA		11.5		外ハブ	φ 420×180					345
FP2003GP03AA	1840		φ127 t=15	dram inboad	φ 420×200					375
FP2003GP02AA				内ハブ dram outboad	φ 420×220					400

%ブレーキチャンバーは純正品をご用意。車軸重量にブレーキチャンバーは含まれません。

